

Technisches Datenblatt

SyrDos™ 25 ml CKP-Spritze



Produktbeschreibung

Die SyrDos™ 25 ml CKP-Spritze, ist kompatibel mit der SyrDos™ Spritzenpumpenbaureihe CKP (mit Ventil IP-SYR-CKP-VD-90-CER-3) und erreicht eine Förderrate von 156,25 µl/min...156 ml/min im Tandemmodus. Sie besteht aus einer Edstahlmantelung, Spritzenkörper aus Glas und einem, dazu passenden, Spritzenkolben.



Abbildung ähnlich

- ✓ Hochwertige Materialien
- ✓ Großer Druck- und Volumenbereich
- ✓ 1/4"-28 UNF Spritzenkopf
- ✓ Spritzenkörper austauschbar
- ✓ Komponenten klebefrei verbunden

Kennwerte

Prüfdruck	8 bar
Nenndruck (EN61010-1)	4 bar
Nenndruck (2014/68/EU)	6 bar
Nennvolumen	25 ml
Betriebstemperaturbereich	23...40 °C
Lager-/Reinigungstemperaturbereich	-40...150 °C bei 150 °C max. 15 Minuten bei 110 °C max. 60 Minuten
Min. Auflösung	31,25 µl/min

Abmessungen

Innendurchmesser	22,36 mm
Außendurchmesser	26,5 mm
Länge	60 mm
Gewicht	80 g

Materialien/Anschlüsse

Medienberührende Teile	PTFE, Borosilikatglas
Stempel Material	PTFE
Anschluss	1/4"-28 UNF

Produktcode

Beschreibung

IP-SYR-CKP-WS-25000	Glasspritze für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 25 ml, komplett
---------------------	---



Achtung

Spritzen sind Verschleißteile. Bei Verwendung mit abrasiven Medien kommt es zu einem erhöhten Verschleiß!

HiTec Zang GmbH
Ebertstraße 28-32
52134 Herzogenrath

+49 (0)2407 / 910 100
info@hitec-zang.de
www.hitec-zang.de

